

DYROS 6

Minikupplung mit 6 mm
Durchlauf für Wasser,
Fett, Luft, Öl ...

- besonders für Kühlflüssigkeiten in Kunststoffwerkzeugen entwickelt

Heute gibt es Dyros 6 überall

- an Kunststoffformen
- an Druckluftanlagen
- an Sauerstoff- und Gasflaschen
- in Operationssälen und unzähligen anderen Anwendungsbereichen.

Kürz:

Dyros ist überall dort zu finden, wo kleine Abmessungen, sichere Funktion und Betriebssicherheit an erster Stelle stehen.

Alle Kupplungen haben ein eingebautes Ventil, das völlig dicht ist auch bei sehr niedrigen Drücken. Eine Haltevorrichtung wird beim Zusammenkuppeln automatisch ausgelöst, so daß die Kupplung auch mit einer Hand bedient werden kann.

Sicherheitskupplung mit Schlauchanschluss		3/8" (9,5°)		1/2" (12,7°)	
Gerade				Art. Nr. SLK 616	Art. Nr. SLK 618
90°				Art. Nr. SVK 616/90	
45°				Art. Nr. SVK 616/45	

Sicherheitskupplung mit Innengewinde		G1/4"	G3/8"	M14x1.5	M16x1.5
Gerade		Art. Nr. SLKR 614 (SW = 17)	Art. Nr. SLKR 638 (SW = 20)	Art. Nr. SLKM 645 (SW = 17)	Art. Nr. SLKM 665 (SW = 20)

Sicherheitskupplung mit Außengewinde		G1/4"	G3/8"	M14x1.5	M16x1.5
Gerade		Art. Nr. SLKUR 614 (SW = 17)	Art. Nr. SLKUR 638 (SW = 17)	Art. Nr. SLKUM 645 (SW = 17)	Art. Nr. SLKUM 665 (SW = 17)
90°		Art. Nr. SVKUR 614/90	Art. Nr. SVKUR 638/90	Art. Nr. SVKUM 645/90	Art. Nr. SVKUM 665/90
45°		Art. Nr. SVKUR 614/45	Art. Nr. SVKUR 638/45	Art. Nr. SVKUM 645/45	Art. Nr. SVKUM 665/45

Sicherheitskupplung mit Nippel für Serie:		30	40	90	
Gerade			Art. Nr. SLK 600/300	Art. Nr. SLK 600/400	Art. Nr. SLK 600/900

Dyros Produkte sind tadellose Qualität - bis zum mindesten Detail

Alle Kupplungen werden auch ohne Ventil hergestellt. Nach Art. Nr. OV hinzufügen.

Z.B. SLK 616OV

Alle Kupplungen können auch mit rot oder blau Hülse geliefert werden. Nach Art. Nr. R oder B hinzufügen, Z.B.

