

DYROS 80

Minikupplung mit 13 mm Durchlauf für Wasser, Fett, Luft, Öl ...


- besonders für Kühlflüssigkeiten in Kunststoffwerkzeugen entwickelt

- Heute gibt es Dyros 80 überall
- an Kunststoffformen
 - an Druckluftanlagen
 - an Sauerstoff- und Gasflaschen
 - in Operationssälen und unzähligen anderen Anwendungsbereichen.


Kürz:
Dyros ist überall dort zu finden, wo kleine Abmessungen, sichere Funktion und Betriebssicherheit an erster Stelle stehen.

Alle Kupplungen haben ein eingebautes Ventil, das völlig dicht ist auch bei sehr niedrigen Drücken. Eine Haltevorrichtung wird beim Zusammenkuppeln automatisch ausgelöst, so daß die Kupplung auch mit einer Hand bedient werden kann.

Sicherheitskupplung mit Schlauchanschluss 1/2" (12,7°) 3/4" (19°)

Gerade		Art. Nr. SLK 818	Art. Nr. SLK 819				
		Art. Nr. SVK 818/90	Art. Nr. SVK 819/90				
		Art. Nr. SVK 818/45	Art. Nr. SVK 819/45				

Sicherheitskupplung mit Außengewinde G1/2" G 3/4" M24x1.5

Gerade		Art. Nr. SLKUR 812 (L = 12) (SW = 30)	Art. Nr. SLKUR 834 (L = 16) (SW = 30)	Art. Nr. SLKUM 824 (L = 16) (SW = 30)			
		Art. Nr. SVKUR 812/90 (L = 12) (SW = 22)	Art. Nr. SVKUR 834/90 (L = 16) (SW = 27)	Art. Nr. SVKUM 824/90 (L = 16) (SW = 27)			
		Art. Nr. SVKUR 812/45 (L = 12) (SW = 22)	Art. Nr. SVKUR 834/45 (L = 16) (SW = 27)	Art. Nr. SVKUM 824/45 (L = 16) (SW = 27)			

Sicherheitskupplung mit Nippel für Serie: 40 90

Gerade						Art. Nr. SLK 800/400	Art. Nr. SLK 800/900

Dyros Produkte sind tadellose Qualität - bis zum mindesten Detail

Alle Kupplungen werden auch ohne Ventil hergestellt. Nach Art. Nr. OV hinzufügen.

Z.B. SLK 819OV

Alle Kupplungen können auch mit rot oder blau Hülse geliefert werden. Nach Art. Nr. R oder B hinzufügen, Z.B.

